

Serveur HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus 7313P 3.0 GHz 16 cœurs 1 processeur 32 Go-R 8 lecteurs à petit facteur de forme Module d'alimentation 500 W (P39266-B21)



Nouveautés

- Assurent la polyvalence et la facilité de mise à niveau du stockage avec un processeur dans un boîtier rack 2U.
- Optimisé par la 3^{ème} génération de processeurs AMD® EPYC™, qui offre des performances de calcul accrues par rapport à la génération précédente.
- Amélioration de la gestion du stockage avec des contrôleurs de stockage tri-mode prenant en charge les disques NVMe/SAS/SATA.

Vue d'ensemble

Avez-vous besoin d'un serveur monosocket avec une capacité de stockage en rack 2U pour répondre à vos charges de travail gourmandes en données ? Reposant sur HPE ProLiant qui sert de fondation intelligente au cloud hybride, le serveur HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus propose la 3^{ème} génération de processeurs AMD EPYC™, offrant d'excellentes performances dans une conception à simple socket. Équipé des fonctionnalités PCIe Gen4, le serveur HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus offre une amélioration des taux de transfert de données et une accélération des vitesses de mise en réseau. Incorporé dans un châssis de serveur 2U, ce serveur à simple socket améliore la capacité de stockage dans l'ensemble des options de stockage SAS/SATA/NVMe, ce qui en fait la solution idéale pour les applications essentielles telle que la gestion de bases de données structurées/non structurées.

Caractéristiques

Optimisation des charges de travail

Exploiter une puissance de calcul considérable : Le serveur HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus prend en charge les processeurs de 3^{ème} génération AMD EPYC™ avec jusqu'à 64 cœurs et une puissance de 280 W.

Il fournit jusqu'à 128 voies PCIe Gen4 ce qui améliore le débit I/O et réduit la latence.

Les contrôleurs de stockage tri-mode améliorent la gestion du stockage associée à une solution de stockage RAID avancée.

Il fournit un retour d'informations opérationnelles en temps réel sur les performances du serveur ainsi que des recommandations pour ajuster la configuration du BIOS et la personnaliser en fonction des besoins changeants de votre entreprise.

Sécurité à 360 degrés

Le serveur HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus est associé à la Silicon Root of Trust et au processeur AMD Secure, un processeur de sécurité dédié, intégré dans le system-on-a-chip (SoC) AMD EPYC, afin de gérer le démarrage sécurisé, le chiffrement de la mémoire et la virtualisation sécurisée.

La sécurité de HPE ProLiant commence par la fabrication sans corruption du serveur et l'audit de l'intégrité de chaque composant - matériel et microprogramme - afin de vérifier que le serveur commence son cycle de vie grâce à une chaîne d'approvisionnement sans faille.

Les serveurs HPE ProLiant assurent une détection rapide d'un serveur dont la sécurité est compromise. La gravité de l'attaque peut entraîner une non-autorisation de démarrage en identifiant et bloquant le code malveillant, et en protégeant les serveurs sains.

Les serveurs HPE ProLiant assurent une reprise automatisée à partir d'un événement de sécurité, y compris la restauration du microprogramme validé, et facilitent la reprise du système d'exploitation, des applications et des connexions de données, fournissant le chemin le plus rapide pour remettre un serveur en ligne et en fonctionnement normal.

Lorsqu'il est temps de retirer ou de réutiliser un serveur Hewlett Packard Enterprise ProLiant, un seul bouton accélère l'effacement sécurisé et simplifie la suppression complète des mots de passe, des paramètres de configuration et des données, évitant ainsi tout accès par inadvertance à des informations précédemment sécurisées.

Automatisation intelligente

Le serveur HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus simplifie et automatise les tâches de gestion, établissant une base solide pour une plateforme cloud ouverte et hybride rendue possible par la composabilité.

Intégré aux serveurs HPE, HPE Integrated Lights-Out (iLO) est une intelligence centrale exclusive, qui surveille l'état du serveur, assurant la génération de rapports, la gestion continue, l'alerte de service et la gestion locale ou à distance pour identifier et résoudre rapidement les problèmes.

L'automatisation et le contrôle software-defined réduisent le temps consacré au provisionnement et à la maintenance, et raccourcissent les délais de déploiement.

Livré as-a-service

Le serveur HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus, pris en charge par HPE GreenLake, simplifie la gestion de l'infrastructure IT dans l'ensemble de votre parc hybride. Avec une surveillance et une gestion assurées 24/24 et 7/7, nos experts se chargent de la gestion de votre environnement avec des services intégrés dans des solutions basées sur la consommation.

Déployez rapidement un large éventail de services cloud tels que MLOps (Machine Learning/Operations), conteneurs, stockage, calcul, machines virtuelles



(VM), protection des données, etc. Les solutions préconfigurées et optimisées pour les charges de travail peuvent être livrées rapidement dans votre établissement, ce qui réduit vos temps d'arrêt.

Hewlett Packard Enterprise permet aux clients de choisir la manière dont ils acquièrent et consomment leur IT en allant plus loin que le financement et le crédit-bail traditionnels, offrant des options qui libèrent le capital immobilisé, accélèrent les mises à jour de l'infrastructure et proposent HPE GreenLake, pour une consommation sur site avec paiement à l'usage.

Caractéristiques techniques

Serveur HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus 7313P 3.0 GHz 16 cœurs 1 processeur 32 Go-R 8 lecteurs à petit facteur de forme Module d'alimentation 500 W

Product Number	P39266-B21
Nom du processeur	AMD EPYC™ 7313P (16 core, 3.0 GHz, 128 MB L3, 155W)
Nombre de processeurs	1 processeur inclus
Noyau processeur disponible	16 cœurs
Mémoire cache du processeur	128 Mo L3
Vitesse du processeur	3,0 GHz
Type d'alimentation électrique	1 kit d'alimentation HPE Flex Slot Platinum enfichable à chaud à faible teneur en halogène 500 W
Logements d'extension	4 maximum, pour des descriptions détaillées, voir les QuickSpecs
Type de mémoire	HPE DDR4 Smart Memory
Disques durs inclus	Aucun en livraison standard, 8 lecteurs petit facteur de forme pris en charge
Type du lecteur optique	En option, aucun en livraison standard
Fonctionnalités du ventilateur système	6 ventilateurs standard
Contrôleur réseau	Adaptateur Ethernet Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4 ports BASE-T OCP3 pour HPE
Contrôleur de stockage	Contrôleur modulaire HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 x8 voies internes 2 Go de mémoire cache 12G SAS
Dimensions du produit (mesure métrique)	8.75 x 44.54 x 71.1 cm
Poids	16,33 kg
Gestion de l'infrastructure	HPE iLO Standard avec Intelligent Provisioning (intégré), HPE OneView Standard (nécessite un téléchargement), HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition et HPE OneView Advanced (nécessitent des licences)
Garantie	3/3/3 : La garantie serveur comprend une couverture de trois ans pour les pièces, trois ans pour la main-d'œuvre et trois ans d'assistance sur site. Des informations supplémentaires concernant la garantie limitée internationale et l'assistance technique sont disponibles à l'adresse : http://h20564.www2.hp.com/hpsc/wc/public/home . Une assistance et des services HPE supplémentaires pour votre produit peuvent être achetés localement. Pour plus de détails sur la disponibilité et le coût de la mise à niveau des services, consultez le site Web HPE à l'adresse http://www.hp.com/support .



Pour plus d'informations techniques, les modèles disponibles et les options, veuillez vous référer aux [QuickSpecs](#)

Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

[Trouver un partenaire](#)



© Copyright 2024 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard Enterprise sont stipulées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration contenue dans ce document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. Hewlett Packard Enterprise décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions de nature technique ou rédactionnelle dans le présent document.

Pièces et équipements: HPE fournira les pièces de rechange et le matériel nécessaires à l'entretien des équipements couverts.

Les pièces et les composants dont la durée de vie prise en charge maximale et/ou les limites d'utilisation maximale sont atteintes, conformément à ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation du fabricant, dans la fiche de présentation des caractéristiques techniques ou dans la fiche de description technique, ne seront pas fournis, réparés ou remplacés.

AMD EPYC™ est une marque commerciale d'Advanced Micro Devices, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

L'image peut être différente du produit réel
[PSN1013486147FRFR](#), mai, 2024.